

DEPARTEMENT OMGEVING

Vlaamse overheid
AFDELING GEBIEDSONTWIKKELING, OMGEVINGSPLANNING EN –PROJECTEN
Directie Omgevingsprojecten
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 72
9000 Gent
T 09 276 21 50
www.omgevingvlaanderen.be

Dossiernummer 2018091700
Inrichtingsnummer 20170821-0005

BESLUIT VAN DE GEWESTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR HOUDENDE UITSPRAAK OVER DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING VOOR HET VERANDEREN VAN EEN DRINKWATERPRODUCTIECENTRUM GELEGEN TE MEERSKANT 143, 9240 ZELE.

Gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag ingediend door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, met als contactadres Vooruitgangstraat 189, 1030 Schaarbeek, die per beveiligde zending werd verzonden op 1 augustus 2018 en werd vervolledigd op 23, 27 en 29 augustus 2018;

Gelet op de aanvraag die valt onder punt 15° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: “aanvragen met betrekking tot installaties voor waterwinning voor de openbare watervoorziening en het transport van water naar het openbaar distributienet”;

Gelet op het feit dat voor de aanvraag in kwestie de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd is om de beslissing te nemen omdat het een aanvraag betreft die moet behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure;

AANVRAAG

Gelet op het feit dat de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard op 29 augustus 2018;

Gelet op de aanvraag die geen stedenbouwkundige handelingen omvat;

Gelet op de aanvraag die voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat: de uitbreiding van de opslag van natriumhydroxide en zwavelzuur;

Gelet op de aanvraag die de volgende rubrieken omvat:

Rubriek	aard	omschrijving	hoeveelheid + eenheid
6.4.1° (3)	Herrubricering CLP	Opslag van 600 l smeerolie in vaten (vergund onder oude rubriek 17.3.7)	600 liter
17.3.4.3° (1)	Herrubricering CLP Verandering	de opslag van 162.275 kg of 115,5 m ³ gevaarlijke producten in 6 enkelwandige bovengrondse houders: - 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) - 2 x 30 m ³ NaOH (80.400 kg) - 30 m ³ PAC (39.000 kg) - 20 m ³ (H ₂ SO ₄) (36.000 kg) (vergund onder oude rubriek 17.3.3.3°) Uitbreiding met 2 m ³ NaOH (2.680 kg) en 4 m ³ H ₂ SO ₄ (7.200 kg) en vervanging van de enkelwandige houders door dubbelwandige houders tot: de opslag van 172,155 ton of 121,5 m ³ gevaarlijke producten in 6 bovengrondse houders: - 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) - 2 x 31 m ³ NaOH (83.080 kg) - 30 m ³ PAC (39.000 kg) - 24 m ³ (H ₂ SO ₄) (43.200 kg)	172,155 ton
17.3.6.2°b) (2)	Herrubricering CLP	2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) (vergund onder oude rubriek 17.3.3.3°)	6,875 ton
17.3.8.2° (2)	Herrubricering CLP	2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) (vergund onder oude rubriek 17.3.3.3°)	6,875 ton

Opmerking: De enkelwandige houders zullen vervangen worden door dubbelwandige houders overeenkomstig het “Plan van aanpak vervangen chemicaliëntanks” d.d. 31 mei 2018 (zie inhoudelijke beoordeling).

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

rubriek	omschrijving	totale hoeveelheid	klasse
6.4.1°	Opslag van 600 l smeerolie in vaten	600 liter	3
12.2.1°	Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 315 kVA	315 kVA	3
16.3.1.1°	6 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW (4 x 7,5 kW, 30 kW, 15 kW)	75 kW	3
17.3.4.3°	de opslag van 172,155 ton of 121,5 m ³ gevaarlijke producten in 6 bovengrondse houders:	172,155 ton	1

	- 2 x 2,75 m³ NaOCl (6.875 kg) - 2 x 31 m³ NaOH (83.080 kg) - 30 m³ PAC (39.000 kg) - 24 m³ (H₂SO₄ (43.200 kg)		
17.3.6.2°b)	de opslag van 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg)	6,875 ton	2
17.3.8.2°	de opslag van 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg)	6,875 ton	2
53.7°	een grondwaterwinning uit 4 deelbatterijen met een respectievelijk maximaal debiet van: - 4.320 m³/dag en 1.300.000 m³/jaar voor de deelbatterijen B1 en B2 bestaande uit respectievelijk 39 en 35 batterijputten tussen 14 en 22 m diep; - 3.900 m³/dag en 1.225.000 m³/jaar voor de deelbatterijen S1 en S2 uit respectievelijk 19 en 47 batterijputten tussen 19 en 23 m diep; uit het Pleistoceen (HCOV-code: 0160).	8.220 m ³ per dag	1

DE PLANOLOGISCHE LIGGING EN DE BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING

Gelet op de aanvraag die betrekking heeft op een terrein, gelegen Meerskant 143, 9240 Zele kadastraal bekend: Berlare, afdeling 1, sectie A, perceelnummers 758/D, 758/E, 1126/A, 1146/A, 1147/A, 1148/A, 1159/A, 1168/B, 1255/B, 1720, 1753/A en 1753/B, Zele, afdeling 2, sectie C, perceelnummers 775/A, 849/A, 850/A, 852/H;

Gelet op ligging van de inrichting volgens het gewestplan "Dendermonde" in een gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen, een bosgebied en een agrarisch gebied, alle voorzien van de bijkomende code voor waterwinningsgebied;

Overwegende dat de afstand van de perceelsgrenzen tot woongebied met landelijk karakter circa 150 m bedraagt; dat de afstand van de behandelingsgebouwen, tankopslag en bekkens tot woongebied met landelijk karakter meer dan 300 m bedraagt;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in deelgemeente Overmere van Zele, langs de Meerskant; dat de onmiddellijke omgeving een typisch landelijk karakter heeft; dat de inrichting vanaf de Meerskant bereikt wordt via een lange oprit; dat er zich geen externe woningen in de nabijheid van de behandelingsgebouwen en bekkens bevinden;

HISTORIEK

Gelet op de volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit:

overheid	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
Deputatie	M03/P/4202 8/170/1/A/1	13/1/2005	20/8/2025	Hernieuwing drinkwaterproductiecentrum
Deputatie	M03/P/4202 8/170/1/M/1	14/8/2013	20/8/2025	Aktename mededeling kleine verandering
Minister	OMV/201700 5848	1/12/2017	20/8/2025	Stopzetting lozing bedrijfsafvalwater

OPENBAAR ONDERZOEK/RAADPLEGING AANPALENDE EIGENAAR

Gelet op het feit dat de aanvraag geen openbaar onderzoek vereist;

ADVIEZEN

Gelet op het gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van Zele van 18 september 2018;

INHOUDELIJKE BEOORDELING

Overwegende dat het waterproductiecentrum van Zele wordt gevoed door een grondwaterwinning uit 4 deelbatterijen; dat het grondwater verschillende behandelingen ondergaat; dat de site bestaat uit een behandelingsstation, een onthardingsgebouw, 6 slibdrainagebekkens, een infiltratiebekken voor de overloop van de slibdrainagebekkens, een regenwaterinfiltratiebekken, een bezinkkom, een doseer- en opslaggebouw en een magazijn; dat in het doseer- en opslaggebouw er opslag is van chemicaliën die aangewend worden in het behandelingsproces voor de verwerking van grondwater tot drinkwater; dat huidige aanvraag een actualisatie betreft van de werkelijke opslag van natriumhydroxide en zwavelzuur;

Overwegende dat de opslagtanks van NaOH en H₂SO₄ iets groter zijn dan de vergunde capaciteit (respectievelijk 2 x 31 m³ en 24 m³ in plaats van 2 x 30 m³ en 20 m³); dat deze producten beide bijtend zijn met gevarenpictogram GHS05; dat de totale vergunde opslag van bijtende stoffen (GHS05) toeneemt van 162,275 ton tot 172,155 ton (+6%).

Overwegende dat er geen wijziging is van werking- of opslagmethodes; dat de enkelwandige houders alle ingekuipt zijn; dat er een aparte opslaglocatie en inkuiping is voor zure en basische producten; dat de houders reeds vergund waren maar voor een te kleine capaciteit;

Overwegende dat de houders voor opslag van NaOH en NaOCl in een gezamenlijke inkuiping staan;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in waterwingebied; dat overeenkomstig artikel 5.17.4.3.7.§ 1 van titel II van het VLAREM de minimale inkuipingscapaciteit bijgevolg gelijk dient te zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle erin geplaatste houders of recipiënten; dat de gezamenlijke inkuiping (61 m^3 in plaats van $67,5 \text{ m}^3$) voor de houders van NaOH en NaOCl te klein blijkt te zijn; dat bij de keuringen (algemeen en beperkt onderzoek) ondertussen reeds 3 x een oranje label werd verstrekt (meest recente keuring d.d. 18/9/2018); dat de houders technisch steeds in orde zijn; dat enkel de inkuiping niet conform is; dat het oranje label werd verstrekt met de verwijzing naar het actieplan van de exploitant waarin een vervanging van verschillende tanks door dubbelwandige houders wordt voorzien; dat de exploitant in overleg met de afdeling Handhaving zorgt dat de houders gezamenlijk steeds voor maximaal 61 m^3 gevuld zijn; dat hierover een bijzondere voorwaarde wordt geformuleerd;

Overwegende dat uit onderzoek van de aanvraag blijkt dat het hier enerzijds een vervanging van enkelwandige houders door dubbelwandige houders betreft alsook een regularisatie van de werkelijke inhoud van de nog aanwezige houders; dat de nieuwe dubbelwandige houders in principe alle dezelfde inhoud hebben als momenteel aangevraagd;

Overwegende dat de exploitant verklaarde dat de vervanging van de houders voor opslag van NaOCl op korte termijn wordt voorzien en effectief tegen de datum opgenomen in het "Plan van aanpak vervangen chemicaliëntanks" d.d. 31 mei 2018 (22/2/2019) zal zijn uitgevoerd; dat dubbelwandige houders uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem niet dienen te worden ingekuipt; dat hierdoor de aanwezige inkuiping voor de nog resterende tanks van NaOH volstaat; dat bijgevolg de gevraagde uitbreiding met $2 \times 1 \text{ m}^3$ kan worden toegestaan; dat ook de houders voor opslag van NaOH, H_2SO_4 en PAC zullen worden vervangen door dubbelwandige houders; dat de vervanging is voorzien tegen 5/4/2019;

Overwegende dat uit het bijgevoegde keuringsattest van de houder voor opslag van zwavelzuur (d.d. 19/5/2017) blijkt dat deze conform de voorwaarden van titel II van het VLAREM is en dat de inkuiping volstaat; dat de gevraagde uitbreiding met 4 m^3 kan worden toegestaan;

Overwegende dat conform de reeds opgelegde bijzondere voorwaarde in de basismilieuvergunning het bepalen en aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer; dat deze voorwaarde van toepassing blijft;

Overwegende dat mits naleving van de geldende algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM, de verandering geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot.;

Vergunningstermijn

Overwegende dat conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet de vergunning geldt voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan; dat aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet een beperkte vergunningstermijn tot 21 augustus 2025 wordt voorgesteld;

ALGEMENE CONCLUSIE

Milieu

Overwegende dat de hinder en risico's voor mens en milieu ten gevolge van de aangevraagde exploitatie van de ingedeelde inrichting en activiteit, mits naleving van de milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de aanvraag verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening;

Besluit

Artikel 1. Aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt de vergunning verleend voor de verandering van het drinkwaterproductiecentrum met inrichtingsnummer 20170821-0005, gelegen te Meerskant 143, 9240 Zele kadastraal bekend: Berlare, afdeling 1, sectie A, perceelnummers 758/D, 758/E, 1126/A, 1146/A, 1147/A, 1148/A, 1159/A, 1168/B, 1255/B, 1720, 1753/A en 1753/B, Zele, afdeling 2, sectie C, perceelnummers 775/A, 849/A, 850/A, 852/H, omvattende:

Rubriek	aard	omschrijving	hoeveelheid + eenheid
6.4.1° (3)	Herrubricering CLP	Opslag van 600 l smeerolie in vaten (vergund onder oude rubriek 17.3.7)	600 liter
17.3.4.3° (1)	Herrubricering CLP Verandering	de opslag van 162.275 kg of 115,5 m ³ gevaarlijke producten in 6 enkelwandige bovengrondse houders: - 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) - 2 x 30 m ³ NaOH (80.400 kg) - 30 m ³ PAC (39.000 kg) - 20 m ³ (H ₂ SO ₄) (36.000 kg) (vergund onder oude rubriek 17.3.3.3°) Uitbreiding met 2 m ³ NaOH (2.680 kg) en 4 m ³ H ₂ SO ₄ (7.200 kg) en vervanging van de enkelwandige houders door dubbelwandige houders tot:	172,155 ton

		de opslag van 172,155 ton of 121,5 m ³ gevaarlijke producten in 6 bovengrondse houders: - 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) - 2 x 31 m ³ NaOH (83.080 kg) - 30 m ³ PAC (39.000 kg) - 24 m ³ (H ₂ SO ₄) (43.200 kg)	
17.3.6.2°b) (2)	Herrubricering CLP	2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) (vergund onder oude rubriek 17.3.3.3°)	6,875 ton
17.3.8.2° (2)	Herrubricering CLP	2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) (vergund onder oude rubriek 17.3.3.3°)	6,875 ton

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

rubriek	omschrijving	totale hoeveelheid	klasse
6.4.1°	Opslag van 600 l smeerolie in vaten	600 liter	3
12.2.1°	Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 315 kVA	315 kVA	3
16.3.1.1°	6 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 75 kW (4 x 7,5 kW, 30 kW, 15 kW)	75 kW	3
17.3.4.3°	de opslag van 172,155 ton of 121,5 m ³ gevaarlijke producten in 6 bovengrondse houders: - 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg) - 2 x 31 m ³ NaOH (83.080 kg) - 30 m ³ PAC (39.000 kg) - 24 m ³ (H ₂ SO ₄) (43.200 kg)	172,155 ton	1
17.3.6.2°b)	de opslag van 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg)	6,875 ton	2
17.3.8.2°	de opslag van 2 x 2,75 m ³ NaOCl (6.875 kg)	6,875 ton	2
53.7°	een grondwaterwinning uit 4 deelbatterijen met een respectievelijk maximaal debiet van: - 4.320 m ³ /dag en 1.300.000 m ³ /jaar voor de deelbatterijen B1 en B2 bestaande uit respectievelijk 39 en 35 batterijputten tussen 14 en 22 m diep; - 3.900 m ³ /dag en 1.225.000 m ³ /jaar voor de deelbatterijen S1 en S2 uit respectievelijk 19 en 47 batterijputten tussen 19 en 23 m diep;	8.220 m ³ per dag	1

	uit het Pleistoceen (HCOV-code: 0160).		
--	--	--	--

Art. 2 De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Art. 3 De omgevingsvergunning wordt verleend voor:
een termijn verstrijkend op 21 augustus 2025, zijnde de datum van de basisvergunning, die aanvangt op datum van dit besluit.

Art. 4 De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden en/of lasten:

§1 de volgende voorwaarden en lasten met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen: geen

§2 de volgende milieuvoorwaarden:

1° algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM en desgevallend titel III van het VLAREM.

-

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1	- Winning van grondwater
-------------------------------------	--------------------------

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

2° geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden

1. De vervanging van de houders gebeurt overeenkomstig het “Plan van aanpak vervangen chemicaliëntanks” d.d. 31 mei 2018. In afwachting van de vervanging zorgt de exploitant ervoor dat de houders voor opslag van NaOH en NaOCl gezamenlijk slechts voor maximaal 61 m³ gevuld zijn.
2. M.b.t. de werktijden
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd.
3. M.b.t. de brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
4. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
5. M.b.t. een grondwaterwinning
 - a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke puttenbatterij te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
 - b) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in minstens 1 put per batterij en alle beschikbare peilputten (aangeduid op de figuur 1 van de hydrogeologische studie) minimum maandelijks het peil “in werking” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Tevens dient het peil “in rust” (het peil na het stilleggen van de winning gedurende ten minste 24 u) in elk van deze putten minimum 1 keer per jaar te worden gemeten. Bij het peil “in werking” wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil “in rust” de duur van de voorafgaande rustperiode.
 - c) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II en onverminderd artikel 5.53.6.3, moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) van elke puttenbatterij minstens 4 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm),

temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen : SO₄²⁻ NO₃⁻ PO₄³⁻ OH⁻ F⁻

NO₂⁻ Cl⁻ CO₃²⁻ HCO₃⁻

Kationen : Ca²⁺ Na⁺ NH₄⁺ Fe²⁺

K⁺ Mg²⁺ Mn²⁺ Fe³⁺

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

Art. 5 De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Gewestelijk Omgevingsambtenaar

Tegen deze beslissing kan een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningbetwistingen. (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)